



© 2001 "Издательство Уфимского государственного университета им. А. М. Некрасова" № 487, 2001 г. 1000

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00339** от **06.12.2023**
Листов 1 Лист 1

№ п/п	Обозначение оросителей согласно п. 4.2 ГОСТ Р 51043-2002	Пункты (подпункты) технических требований ГОСТ Р 51043-2002
1.	CYS0-PBo1,28-R¾/P68(93, 141).B3-«СОБР-17-B»	5.1.1.2 – 5.1.1.4, 5.1.1.6 – 5.1.1.8, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.1 – 5.1.4.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 – 5.3.3
2.	CYS0-PHo1,28-R¾/P68(93, 141).B3-«СОБР-17-H»	
3.	CYS0-PBo1,91-R1/P68(93, 141).B3-«СОБР-25-B»	
4.	CYS0-PHo1,91-R1/P68(93, 141).B3-«СОБР-25-H»	
5.	ДУS0-PBo1,28-R¾/B3-«СОБР-17-B»	5.1.1.2 – 5.1.1.4, 5.1.4.1 – 5.1.4.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 – 5.3.3
6.	ДУS0-PHo1,28-R¾/B3-«СОБР-17-H»	
7.	ДУS0-PBo1,91-R1/B3-«СОБР-25-B»	
8.	ДУS0-PHo1,91-R1/B3-«СОБР-25-H»	

В качестве теплового замка спринклерных оросителей используется разрывной термочувствительный элемент (термоколба), диаметром 2,5 мм, «Day-Imrex» (Великобритания), с маркировкой «DI989» или термоколба с маркировкой «WS K3», диаметром 3 мм, производства «Chengdu WeesonTech Co., Ltd» (Китайская Народная Республика).
Всего в таблице 8 (восемь) позиций.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кузьминов Дмитрий Игоревич