



Кронштейны транспортные серии КТР, КТРР, КТХ, КТМ



ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

Кронштейны транспортные предназначены для размещения огнетушителя на транспорте, а также в местах, где требуется его жесткое крепление.

2. Конструктивные особенности серии КТР

Конструкция кронштейна транспортного металлического серии КТР для огнетушителей изготовлена из металлической рамы с креплениями на текстильных ремнях, с возможностью пломбирования. На рисунке 1 под литерой «А» изображена конструкция всех кронштейнов серии КТР кроме, КТР-1 и КТР-ОУ-5, которые изображены на рисунке 1 под литерой «Б». Кронштейн имеет резиновые демпферы, которые надежно фиксируют корпус огнетушителя обеспечивая противоскользящие свойства и предохраняют изделие от механических повреждений, что положительно сказывается на сроке эксплуатации оборудования, специальное коррозионно-стойкое покрытие позволяет размещать кронштейн на любом транспортном средстве: вагоны, локомотивы, авто- и спецтехнику. Кронштейны серии КТР подходят для огнетушителей следующих заводов производителей: «Ярпожинвест», «Огнеборец», «Пожтехника» и др.

3. Основные технические характеристики серии КТР

Наименование	КТР-1	КТР-2	КТР-3	КТР-4/5	КТР-6	КТР-8/9	КТР-10/12	КТР-ОУ-5	КТР-ОУ-7
Высота изделия, мм	205	285	370	295	395	355	435	480	735
Диаметр огнетушителя, мм	105-115	105-115	105-115	130-160	130-160	160-180	160-180	130-160	130-160
Масса изделия, кг не более	1	1	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,5
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-1 ОУ-1	ОП-2	ОП-2 ОП-3	ОУ-2 ОУ-3	ОП-6	ОП-8,9	ОП-10,12	ОУ-5	ОУ-6,7

4. Конструктивные особенности серии КТРР, Рис.2

Конструкция кронштейна транспортного металлического серии КТРР для огнетушителей изготовлена из металлической рамы с креплением на текстильных ремнях, с возможностью пломбирования и с одной подвижной вставкой, позволяющей применять кронштейн с огнетушителем любого диаметра. Кронштейн имеет резиновые демпферы, которые надежно фиксируют корпус огнетушителя обеспечивая противоскользящие свойства и предохраняют изделие от механических повреждений, что положительно сказывается на сроке эксплуатации оборудования, специальное коррозионно-стойкое покрытие позволяет размещать кронштейн на любом транспортном средстве: вагоны, локомотивы, авто- и спецтехнику. Кронштейны серии КТРР подходят для огнетушителей следующих заводов производителей: «Ярпожинвест», «Огнеборец», «Пожтехника» и др.

5. Основные технические характеристики серии КТРР

Высота изделия, мм	Диаметр огнетушителя, мм	Масса изделия, кг не более	Устанавливаемый огнетушитель
415	125-215	2,5	ОП, ОВП, ОУ

6. Конструктивные особенности серии КТХ, Рис.3

Конструкция кронштейна транспортного металлического серии КТХ для огнетушителей изготовлена из металлической рамы с креплениями на двух металлических хомутах. Кронштейн имеет резиновые демпферы, которые надежно фиксируют корпус огнетушителя обеспечивая противоскользящие свойства и предохраняют изделие от механических повреждений, что положительно сказывается на сроке эксплуатации оборудования, специальное коррозионно-стойкое покрытие позволяет размещать кронштейн на любом транспортном средстве: вагоны, локомотивы, авто- и спецтехнику. Кронштейны серии КТХ подходят **ТОЛЬКО** для огнетушителей производства АО «Пожтехника» Республика Беларусь.

7. Основные технические характеристики серии КТХ

Наименование	КТХ-1	КТХ-1+	КТХ-2	КТХ-3	КТХ-3+	КТХ-4	КТХ-4+	КТХ-5	КТХ-5+	КТХ-6	КТХ-8
Высота изделия, мм	155	195	285	370	210	285	340	350	540	415	380
Диаметр огнетушителя, мм	110	110	110	110	147	133/147	140	147	140	147	180
Масса изделия, кг не более	1	1	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2	2,5	3
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-1	ОУ-1	ОП-2	ОУ-2	ОП-3	ОП-4 ОВП-4	ОУ-3	ОП-5	ОУ-5	ОП-6 ОВЗ-6	ОП-8, ОП-9, ОП-10

8. Конструктивные особенности серии КТМ, Рис. 4

Конструкция кронштейна транспортного металлического серии КТМ для огнетушителей изготовлена из металлической рамы с креплениями на одном металлическом хомуте. Кронштейн имеет резиновые демпферы, которые надежно фиксируют корпус огнетушителя обеспечивая противоскользящие свойства и предохраняют изделие от механических повреждений, что положительно сказывается на сроке эксплуатации оборудования, специальное коррозионно-стойкое покрытие позволяет размещать кронштейн на любом транспортном средстве: вагоны, локомотивы, авто- и спецтехнику. Кронштейны серии КТМ подходят **ТОЛЬКО** для огнетушителей производства АО «Пожтехника» Республика Беларусь.

9. Основные технические характеристики серии КТМ

Наименование	КТМ-1	КТМ-2	КТМ-3	КТМ-3+	КТМ-4	КТМ-5	КТМ-6
Высота изделия, мм	133	253	353	195	265	330	395
Диаметр огнетушителя, мм	110	110	110	147	147	147	147
Масса изделия, кг не более	1	1	1,5	1,5	1,5	2	2
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-1	ОП-2	ОП-3 d110	ОП-3	ОП-4, ОВП-4	ОП-5	ОП-6, ОВП-6



А



Б

Рисунок 1. Кронштейн серии КТР



Рисунок 2. Кронштейн серии КТРР



Рисунок 3. Кронштейн серии КТХ



Рисунок 4. Кронштейн серии КТМ

10. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации кронштейнов от -20 °С до +45 °С при относительной влажности до 90 %. Упакованный кронштейн может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от - 50 °С до +50 °С.

11. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кронштейнов всем требованиям при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов - 12 месяцев с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

При обнаружении неисправностей в течение гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, следует обращаться по следующим реквизитам: ООО «Национальная Пожарная Компания». Россия, 196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское шоссе, д.56, кор.4 лит. А



Кронштейн транспортный серии _____ соответствует требованиям технической документации, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

ОТК