



Паспорт

Ящики для инструментов

металлические



1. Оцинкованные ящики

1.1 Назначение изделия

Оцинкованный ящик (далее ящик) используется в различных областях: для хранения личных вещей, оборудования, инструментов. Ящик будет очень полезен в быту, на производстве, в мастерских. К преимуществам использования ящика относится износостойкость, термостойкость, надежность и пожарная безопасность. Внутри ящика могут быть органично расположены необходимые предметы, которые точно будут защищены от внешнего воздействия.

1.2 Технические характеристики оцинкованных ящиков:

Тип ящика	Габаритные размеры, не более мм	Внутренний полезный объем, не более, м ³	Вес кг, не более
Оцинкованный ящик 380х300х120	380х300х120	0,012	3,5
Оцинкованный ящик 380х300х320	380х300х320	0,030	5,5
Оцинкованный ящик 420х320х140	420х320х140	0,017	4,5
Оцинкованный ящик 550х350х380	550х350х380	0,070	8,0
Оцинкованный ящик 550х400х150	550х400х150	0,030	6,0
Оцинкованный ящик 650х400х350	650х400х350	0,080	9,5
Оцинкованный ящик 650х450х200	650х450х200	0,050	8,0
Оцинкованный ящик 750х400х400	750х400х400	0,11	11,0
Оцинкованный ящик 750х550х400	750х550х400	0,16	13,5
Оцинкованный ящик 950х450х380	950х450х380	0,15	14,0
Оцинкованный ящик 1210х450х480	1210х450х480	0,24	19,0

1.3 Устройство ящиков

3.1 Ящик представляет собой металлическую гнuto-сборную емкость и крышкой, изготовленную из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. По требованию заказчика могут быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм.

3.2 Для удобства переноса (разгрузки и загрузки) снабжен ручкой/ручками, в зависимости от модели.

3.3 Во избежание несанкционированного доступа к содержимому ящику, он снабжен замками-защелками, которые в свою очередь имеют отверстия для дополнительной опломбировки. Для избежание опрокидывания крышки, ящик снабжен специальными ремнями-ограничителями. Внешние виды ящиков представлены на рис. 1-4.

2. Ящики для инструмента металлические

2.1 Назначение изделия

Ящик применяется для хранения инструмента и другого ценного инвентаря. Может применяться как на производстве, в личном хозяйстве, так и в качестве емкости для хранения на автотранспорте. Внутри ящика могут быть органично расположены необходимые предметы, которые точно будут защищены от внешнего воздействия.

2.2 Технические характеристики ящиков для инструмента металлических

Тип ящика	Габаритные размеры, не более мм	Внутренний полезный объем, не более, м ³	Вес кг, не более
Ящик для инструмента металлический 420х200х200 оранжевый	420х200х200	0,015	3,5
Ящик для инструмента металлический 510х210х230 оранжевый	510х210х230	0,022	4,5

2.3 Устройство ящиков

Ящик представляет собой металлическую гнuto-сборную емкость и крышкой, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм, окрашен порошковой полиэфирной краской оранжевого цвета RAL 2008. По требованию заказчика могут быть изготовлены из стали толщиной до 1,5 мм.

Для удобства переноса (разгрузки и загрузки) снабжен ручкой/ручками, в зависимости от модели.

Во избежание несанкционированного доступа к содержимому ящику, он снабжен замками-защелками, которые в свою очередь имеют отверстия для дополнительной опломбировки. Для избежание опрокидывания крышки, ящик снабжен специальными ремнями-ограничителями. Внешние виды ящиков представлены на рис. 5-6.

3. Ящики для инструмента из нержавеющей стали

3.1 Назначение изделия

Ящик для инструмента из нержавеющей стали (далее ящик) используется в различных областях: для хранения личных вещей, оборудования, инструментов. Ящик будет очень полезен в быту, на производстве, в мастерских. К преимуществам использования ящика относится износостойкость, термостойкость, надежность и пожарная безопасность. Внутри ящика могут быть органично расположены необходимые предметы, которые точно будут защищены от внешнего воздействия.

3.2 Технические характеристики ящиков из нержавеющей стали:

Тип ящика	Габаритные размеры, не более мм	Внутренний полезный объем, не более, м³	Вес кг, не более
Ящик из нержавеющей стали 380х300х120	380х300х120	0,012	3,5
Ящик из нержавеющей стали 380х300х320	380х300х320	0,030	5,5
Ящик из нержавеющей стали 420х320х140	420х320х140	0,017	4,5
Ящик из нержавеющей стали 550х350х380	550х350х380	0,070	8,0
Ящик из нержавеющей стали 550х400х150	550х400х150	0,030	6,0
Ящик из нержавеющей стали 650х400х350	650х400х350	0,080	9,5
Ящик из нержавеющей стали 650х450х200	650х450х200	0,050	8,0
Ящик из нержавеющей стали 750х400х400	750х400х400	0,11	11,0
Ящик из нержавеющей стали 750х550х400	750х550х400	0,16	13,5
Ящик из нержавеющей стали 950х450х380	950х450х380	0,15	14,0
Ящик из нержавеющей стали 1210х450х480	1210х450х480	0,24	19,0

3.3 Устройство ящиков

- 3.1 Ящик представляет собой металлическую гнuto-сборную емкость и крышкой, изготовленную из листовой нержавеющей стали толщиной 0,7-0,8 мм марки AISI 304. По требованию заказчика могут быть изготовлены из нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм.
- 3.2 Для удобства переноса (разгрузки и загрузки) снабжен ручкой/ручками, в зависимости от модели.
- 3.3 Во избежание несанкционированного доступа к содержимому ящику, он снабжен замками-защелками, которые в свою очередь имеют отверстия для дополнительной опломбировки. Для избежание опрокидывания крышки, ящик снабжен специальными ремнями-ограничителями. Внешние виды ящиков представлены на рис. 1-4.

4. Подготовка к эксплуатации

- 4.1 Распакуйте ящик.
- 4.2 Проведите внешний осмотр каждого конструктивного элемента ящика. Наружная поверхность элементов не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно.
- 4.3 Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1 Температурный диапазон эксплуатации для ящиков от -50 °C до +45 °C при относительной влажности до 95%.
- 5.2 Ящик разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 5.3 Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.
- 5.4 Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °C до +50 °C. Помещения для хранения ЖЗ(неотапливаемое хранилище) по ГОСТ 15150.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок хранения ящиков 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.
- 6.3 Срок службы ящика – не менее 5 лет.
- 6.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

7. Свидетельство о приемке

Ящик тип _____ соответствует требованиям конструкторской документации, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____



8. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург, 187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35

Тел./факс (812) 670-37-37,
e-mail: info@nfcom.ru, www.nfcom.ru