



ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА»



## РАСПЫЛИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ

«Бриз-С»

Паспорт ДАЭ 100.432.000

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Распылитель спринклерный скрытый «Бриз-С» (далее по тексту - распылитель) предназначен для равномерного распыливания воды по защищаемой площади и объему путем создания тонкодисперсного потока огнетушащего вещества и устанавливается в подвесных потолках в помещениях с высокими требованиями к внешнему виду.

1.2 Распылитель не подлежит регулированию, разборке и повторной сборке в процессе эксплуатации.

1.3 Покрытие распылителя:

- сам распылитель – без покрытия;
- крышка – полизэфирное (полиэстеровое) покрытие (цвет по требованию заказчика);
- держатель – полизэфирное (полиэстеровое) покрытие или без покрытия;
- патрон и замок – без покрытия.

1.4 Распылитель изготавливается:

- без резьбового герметика;
- с резьбовым герметиком (на присоединительную резьбу нанесен герметик).

1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды распылитель соответствуют исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным пределом в водозаполненной системе плюс 5° С.

1.6 Пример записи обозначения распылителей при его заказе и в другой документации (в скобках указана маркировка распылителей):

**СВК0-ПН0 0,085-R1/2/P68.B3-«Бриз-С-9/К16»-бронза**

**(Бриз-С-9 – 0,085 - 68°C - дата)**

**СВК0-ПН0 0,120-R1/2/P57.B3-«Бриз-С-12/К23»-бронза**

**(Бриз-С-12 – 0,120 - 57°C - дата)**

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные распылителей «Бриз-С» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра для распылителей				
	Бриз-С-9/К16	Бриз-С-12/К16	Бриз-С-9/К23	Бриз-С-12/К23	Бриз-С-16/К23
1 Диапазон рабочих давлений, МПа	0,60 – 1,60				
2 Защищаемая площадь, м <sup>2</sup>	9	12	9	12	16
3 *Коэффициент производительности, л/(10×с×МПа <sup>1/2</sup> )	0,085		0,120		
4 Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее, л/(с×м <sup>2</sup> )	0,055	0,040	0,080	0,065	0,045
5 *Номинальная температура срабатывания колбы скрытого распылителя, °С	57±3/68±3				
6 *Номинальная температура срабатывания крышки скрытого распылителя, °С	50±3/60±3				
7 Условное время срабатывания колбы скрытого распылителя, не более, с	230/230				
8 Условное время срабатывания крышки скрытого распылителя, не более, с	180/120				
9 Масса, не более, кг	0,150				
10 Габаритные размеры (высота × ширина), не более, мм	80×75				
11 *Диаметр ячейки фильтра, мм, не более	1,6				
12 Термочувствительный элемент (стеклянная колба), мм	3×20 (DI 941) 2,5×20 (DI 989)	3×20 (DI 941) 2,5×20 (DI 989)	3×20 (DI 941) 2,5×20 (DI 989)	3×20 (DI 941) 2,5×20 (DI 989)	2,5×20 (DI 989)
13 Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда	оранжевый/красный				
14 *Коэффициент тепловой инерционности, Кти (метро-секунд) <sup>1/2</sup>	<80				
15 *Средний диаметр капель в потоке, мкм, не более	150				

### 3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распылитель устанавливать расекателем вертикально вниз.

3.1 Перед установкой распылителя провести визуальный осмотр:

- на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и утечки из нее жидкости;
- на отсутствие механических повреждений корпуса, расекателя, фильтра, деталей комплекта для скрытой установки;
- на наличие откидной пружины;
- на отсутствие загрязнения отверстий фильтра.

3.2 Порядок сборки и монтажа распылителя

1. Патрон надеть на гибкую подводку (отрезок необходимой длины).

2. Распылитель вкрутить в держатель до упора, **при этом лепестки держателя должны быть направлены от розетки.**

3. Соединить отрезок гибкой подводки с распылителем.

4. Надеть патрон на держатель (до упора).

5. Завести свободный конец подводки в подвесной потолок через отверстие под патрон диаметром 54-56 мм и соединить его с трубопроводом; зафиксировать подводку таким образом, чтобы края патрона прилегали к потолку без зазора.

6. Установить крышку.

3.3 Для обеспечения герметичности соединения при монтаже использовать уплотнительный материал (лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, анаэробные герметики).

Для распылителей с резьбовым герметиком дополнительных уплотнительных материалов не требуется.

**Внимание!**

*Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотнения.*

*В случае обнаружения капель воды по месту соединения распылителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испытаний трубопроводов с установленными распылителями следует повернуть распылитель на ¼ оборота.*

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Работы, связанные с эксплуатацией распылителей, монтажом должны проводиться персоналом, имеющим лицензию на право проведения работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими под давлением, изучившим настоящий паспорт и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.

### 5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Транспортирование распылителей, упакованных в ящики, должно осуществляться в крытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

5.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, при этом распылители должны храниться в помещении при температуре не выше 35° С в условиях, исключающих непосредственное влияние на них атмосферных осадков и на расстоянии не менее 1 м от источника тепла.

5.3 При транспортировании распылителей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-2002.

### 6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Комплект поставки (шт.): распылитель («Бриз-С-9/К16» или «Бриз-С-12/К16», «Бриз-С-9/К23», «Бриз-С-12/К23», «Бриз-С-16/К23») – 72/\_\_\_\_; футляр – по количеству распылителей; комплект деталей для скрытой установки (патрон в сборе с держателем, крышка с припаянным сплавом Вуда замком) – по количеству распылителей; муфта приварная – по количеству распылителей\*; ключ монтажный – 1 на упаковку\*; паспорт – 1 на упаковку.

Примечание – \*Согласно заявке заказчика в качестве дополнительной поставки.

Допускается раздельная поставка распылителей и комплекта деталей для скрытой установки.

### 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Распылитель СВК0-ПНо \_\_\_\_-R1/2/P \_\_\_\_ .В3-«Бриз-С \_\_\_\_ »-бронза, партия №\_\_\_\_ соответствует требованиям ТУ 4854-118-00226827-2013, ГОСТ Р 51043-2002, ГОСТ Р 53289-2009 и признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ штамп ОТК \_\_\_\_\_

личная подпись

число, месяц, год

### 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

8.1 Распылитель упакован в соответствии с требованиями ТУ 4854-118-00226827-2013.

Упаковку произвел

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

### 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие распылителя требованиям ТУ 4854-118-00226827-2013 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня приёмки ОТК.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02783, действителен до 15.08.2019 г.

СМК сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015.

СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Адрес производителя:** 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Контактные телефоны: отдел сбыта – 8-800-2008-208, доп.215; консультации по техническим вопросам – 8-800-2008-208, доп.319, 320;

E-mail: [info@sa-biysk.ru](mailto:info@sa-biysk.ru), <http://www.sa-biysk.ru/>

**Сделано в России**